



### SPAWALNICZA (SCREENFLEX)

(od -15°C do +50°C) - przeznaczona na kurtyny oraz mobilne ekrany spawalnicze w przemyśle metalurgicznym, do ochrony ludzi pracujących w sąsiedztwie stanowiska spawalniczego przed szkodliwym promieniowaniem świetlnym emitowanym podczas spawania oraz odpryskami metali.



### SYSTEMY PRZESUWNE

Standardowe i vertikalne „MeVerti”



### PRZEGRODY PLANDEKOWE

oferujemy przegrody plandekowe z folii zgrzewanej o gramaturze 650g/m<sup>2</sup>, które znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych.



### DRZWI WAHADŁOWE

przeznaczone są przede wszystkim dla obiektów handlowych, usługowych, przemysłowych, a zwłaszcza hurtowni i magazynów. Bramy te służą do oddzielania pomieszczeń i hal w miejscach intensywnego ruchu osób i pojazdów transportu wewnętrznego.



### BRAMY SZYBKOBIEŻNE

przemysłowe bramy szybkie wykonane są z miękkiego PVC. Bramy szybkie mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Bramy te dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej oraz ze specjalistycznymi rozwiązaniami, umożliwiającymi dostosowanie do wymogów każdego przemysłu



### USZCZELNIENIA RAMPOWE

uszczelnienie bramowe fartuchowe montowane na fasadzie budynku w obrębie otworu bramowego na stanowisku przeładunkowym ma na celu ograniczenie strat ciepła oraz zapewnienie ochrony przed wpływami atmosferycznymi podczas czynności przeładunkowych.



### NAPROWADZACZE KÓŁ

naprowadzacie kół ułatwiają współpracę z bramą dokowanie samochodów ciężarowych na stanowisku przeładunkowym.



### ODBOJE GUMOWE

(zderzaki) to nieodłączne elementy wyposażenia stanowiska przeładunkowego. Chronią dokujący pojazd ciężarowy oraz elewację budynku przed uszkodzeniem. Odbojnice gumowe do ramp charakteryzują się dużą twardością i odpornością na ścieranie.

